

# ASPERTRONIC aspersora eléctrica

- Diseño ultra ergonómico de fácil operación.
- Accionamiento del bombeo silencioso y sin esfuerzo.
- Tanque ultra resistente con inhibidor de rayos UV.
- Tapa con asa integrada y de construcción robusta.
- Boquillas para aplicaciones de fungicidas, insecticidas y herbicidas.
- Batería recargable de uso rudo y larga duración.
- Se recarga sin retirar la batería.

Modelo	ASPERTRONIC
Tanque	20 L
Operación por carga	3 - 5 h
Pres. trabajo	58 psi - 4 bar
Flujo máximo	0.8 L / min
Batería	DC 12 V 0.7 Ah
Alimentación	127 V - 60 Hz
Peso	6 kg

\*Incluye kit de refacciones.



Lanza de latón.

Coladera profunda en boca de llenado. Boca de llenado grande que reduce los derrames. (13 cm Ø)

Tirantes anchos, acojinados y ergonómicos.

Respaldo acojinado ultra ergonómico.

Cargador 127 V / 60 Hz.

Tapa solida de sellado hermético con válvula de ventilación.



Asa de traslado instalada en la tapa otorgando el mejor balance.



Medidor de nivel de carga eléctrica de batería.

Interruptor de encendido con 2 modalidades de trabajo:  
1) Presión variable.  
2) Presión constante.  
Fusible de fácil acceso.



Equipada con boquillas intercambiables de punta metálica.



Soporte de traslado para lanza.

Pistola equipada con filtro.



Pistola ergonómica con palanca plástica.



— 20 Líneas de aforo en litros.

